

CLÔTURES

PVC & ALUMINIUM



SOMMAIRE

COLLECTION PVC

Gamme PAVILLON

Clôtures Profil PVC.....p.12-21

Clôtures Cadre ALU Gainé..... p.22-23

Gamme RÉSIDENCE

Clôtures Cadre Inox Gainé..... p.25-28

Clôtures Cadre Inox Intégré..... p.29-31

COLLECTION ALU CONTEMPORAIN

Gamme PAVILLON p.34-48

Gamme RÉSIDENCE p.50-53

COLLECTION ALU CLASSIQUE

Gamme RÉSIDENCE p.56-57

LE CAHIER TECHNIQUE

Clôtures PVCp.60-61

Clôtures ALU Contemporain.....p.62-63

Clôtures ALU Classique.....p.64-65

GLOSSAIRE

Clôtures PVC

Achill TYPE 58 P.31
Alme TYPE 12..... P.15
Caletto TYPE 07..... P.15
Capitol Parvue P.21
Chamberet TYPE 59... P.29
Eclipse A TYPE 03A .. P.17
Eclipse B TYPE 03B .. P.17
Eclipse C TYPE 03C .. P.17
Geriko TYPE 18 P.14
Hastings TYPE 68 P.30
Jalisco TYPE 05..... P.25
Landgraf TYPE 06 P.26
Nashville TYPE 20 P.18
Nithard TYPE 02 P.27
Pasteur TYPE 04 P.28
Persimmon TYPE 21... P.21
Quastor TYPE 08 P.16
Ramiro TYPE 01 P.12
Ramzes TYPE 09..... P.19
Renovo TYPE 10 P.13
Tracery TYPE 13..... P.28
Ultimate TYPE 16 P.18
Victoria TYPE A05.... P.22
Voltaire A TYPE 17A .. P.19
Voltaire B TYPE 17B... P.20
Voltaire D TYPE 17D .. P.20
Yago TYPE A06..... P.23

Clôtures Aluminium Contemporain

Amador CL CT 29 P.43
Bellagio CL CT 28 P.53
Camara CL CT 23 P.35
Cardono CL CT 26 P.44
Colorado CL CT 25 ... P.37
Cozzano CL CT 07 P.43
Dorino CL CT 17 P.52
Evisa CL CT 04 P.36
Ginko CL CT 12 P.46
Lucha CL CT 15 P.46
Nalla CL CT 14 P.45
Okapia CL CT 18 P.45
Ourasi CL CT 33 P.41
Ozo CL CT 24 P.34
Precioso CL CT 16 P.50
Quito CL CT 22 P.36
Serrenda 130 CL CT 30... P.38
Serrenda 200 CL CT 32... P.39
Serrenda 290 CL CT 31... P.40
Tavaco CL CT 08 P.42
Timero CL CT 20 P.44
Tolaro CL CT 09 P.34
Vango CL CT 21 P.48
Varios CL CT 27 P.47
Vezzani CL CT 01 P.42

Clôtures Aluminium Classique

Godolphin CL CS 03... P.57
Lattery CL CS 04 P.57
Phalaris CL CS 01 P.56
Pilatus CL CS 02..... P.56



Océane
DE SERRURERIE

www.dc-designconception.fr




Création de **PORTAILS** et **CLÔTURES**



Installée
proche de
Nantes

Depuis
1999

+ de
600
portails &
clôtures



+ de **12 000 m²**
de surface de production

9 Commerciaux
sédataires

15 Commerciaux
sur le terrain

Travailler avec Océane de Serrurerie, c'est la garantie :



Une gamme **complète** de produits



Fabrication & matériaux
de qualité



Service commercial
performant



Un service après-vente **réactif**



Un savoir-faire sur mesure

Du bureau d'études à la production, tous nos services collaborent dans une dynamique d'amélioration continue.



Assemblage manuel

Des outils à la pointe de la technologie et un savoir faire humain.



Fournisseurs français

Favorise la réactivité et la qualité de nos produits.



Un respect du produit fini

Protégés par une mousse périphérique, puis emballés par un film transparent étirable ou thermo rétractable.

Une technologie de pointe



Résistance des teintes aux UV, bonne tenue de la brillance et meilleure résistance à la corrosion saline.

Ecologie, résistance, stabilité et longévité.

Pour les ensembles motorisés Océane de Serrurerie

La Qualité, un gage de GARANTIE



(voir contrat de garantie sur notre site web ou notre tarif)



Durable et facile d'entretien, 6 modèles de clôtures se couvrent de **PVC couleurs** pour un rapport qualité/prix à toute épreuve !

La clôture PVC n'est pas en reste. Depuis peu, le groupe propose un laquage de ses modèles PVC. Il permet de s'offrir une clôture à l'esthétique travaillée et de choisir parmi de nombreux coloris proposés, notamment pour les habitants du bord de mer. En effet, le laquage est résistant aux changements de températures et est entièrement recyclable. La clôture PVC laqué offre une grande longévité et est garanti 10 ans.



CALETTO
TYPE 07



ECLIPSE A
TYPE 03 A



NASHVILLE
TYPE 20



JALISCO
TYPE 05



LANDGRAF D
TYPE 06 D



LANDGRAF E
TYPE 06 E



TRACERY
TYPE 13

Coloris standards : option: autres coloris, nous consulter.

SATINÉ



RAL 1015



RAL 7035

FINE TEXTURE



RAL 1015



RAL 3004



RAL 5003



RAL 5024



RAL 6021



RAL 7016



RAL 7035



Personnaliser votre CLÔTURE

Une large **Palette** de décors pour une **Créativité** sans limite !

OCÉANE DE SERRURERIE vous offre la possibilité de créer votre clôture selon vos envies. Tôles aluminium lisses ou perforées, coloris variés, tout est mis en œuvre pour donner vie à votre projet.

Coloris TÔLES DÉCORATIVES & CLÔTURES ALU

SATINÉ



FINE TEXTURE



OPTION :

Nuancier RAL, Coloris Sablé.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle.

Autres teintes, nous consulter.

Coloris PVC



Blanc

PVC Plaxé
(en option)



Chêne Doré
(Sauf pour la gamme Cadre Alu Vissé Apparent)



Gris 7016 Sablé

► Uniquement pour la gamme **Vissé Alu Intégré** et les clôtures **TYPE 17D VOLTAIRE D** et **TYPE 20 NASHVILLE**

Remplissage

TÔLE ALU

Nos Tôles Alu, accessoires design pour personnaliser votre CLÔTURE


Ce petit détail qui change tout. Différents motifs graphiques que l'on rajoute à votre clôture pour lui donner une élégance folle !

Attention : certains modèles de tôles sont en plus-value. Nous consulter


STANDARD




LISSE




BULLE
DE SAVON




ROND
EN QUINCONCE




OBLONG DE
QUINCONCE



CARRÉ
EN LIGNE



ELLIPSE




PIXELS




DEMI LUNE


POINÇONNAGE



COURBES




LIGNES



BAMBOU



VILLE



BULLES




LISERÉ


LASER




FEUILLAGE




HYLAS



MÉTRO




RÉTRO




DOLMEN*



ÉPIS




DUNE




MIRAGE*




JUNGLE



KUBIK




GALET




TRESSÉ




SAVANE



POLYGONES




ROSACES



MOYA



TROPIC*



ORGANIC




CRÉEZ
VOTRE MOTIF

Toutes les tôles présentées sont des tôles de 800 x 1250 mm


* Sauf CL CT 27 - Varios

Comment bien choisir votre clôture ?


1 Choisir le style



Clôture
pvc
p10




Clôture aluminium
contemporain
p32




Clôture aluminium
classique
p54


2 Choisir le degré d'intimité




Clôture pleine



Clôture persiennée




Clôture semi-pleine




Clôture ajourée


3 Choisir sa forme




Droit




Bombé
inversé




Bombé




Chapeau de
gendarme



Chapeau de
gendarme
inversé



Biais




Pointe


4 Choisir sa fixation




Scellement



Sur platine



Fixe lisse



Encastrément

5 Choisir la couleur



Découvrez page 8 toutes les nuances qui permettront de personnaliser votre clôture en fonction du matériau choisi.



Créez votre projet directement de chez vous

Découvrez notre configurateur. En quelques minutes, votre extérieur retrouvera ses lettres de noblesse avec nos portails et clôtures ! En quelques clics vous pourrez obtenir un aperçu de votre création.



dc-designconception.fr

BatiTrade compatible sur ordinateur et smartphone.

Application téléchargeable sur Google Play et sur Apple Store



CLÔTURES PVC

Gamme PAVILLON

OCÉANE DE SERRURERIE s'investit aussi dans le respect de l'environnement en utilisant des profilés PVC exempts de métaux lourds dans sa fabrication. Plus écologique, on retrouve dans ce PVC les mêmes qualités techniques : résistance, stabilité, longévité et possibilité de recyclage. Fabrication de clôtures standards ou sur-mesure.

— Gamme PAVILLONp.12-23





CLÔTURES PVC

Gamme PAVILLON

Profil PVC

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 56).




RAMIRO A

TYPE 01 A

Clôture de type claire voie

- Barreaudage vertical par lames PVC.
- Traverses haute et basse mortaisées : 120 x 28 mm.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.

- Barreaudage 70 x 20 mm mouluré.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



RAMIRO B

TYPE 01 B

- Barreaudage 100 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



RAMIRO C

TYPE 01 C

- Barreaudage 60 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



RAMIRO D

TYPE 01 D

- Barreaudage 70 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.




RENOVO A

TYPE 10 A

Clôture de type claire voie

- Barreaudage vertical par lames PVC.
- Traverses haute et basse : 120 x 28 mm avec moulures.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.

- Barreaudage 70 x 24 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.

**RENOVO B**

TYPE 10 B

- Barreaudage 100 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.

**RENOVO C**

TYPE 10 C

- Barreaudage 60 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.

**RENOVO D**

TYPE 10 D

- Barreaudage 70 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



CLÔTURES PVC

Gamme PAVILLON

Profil PVC

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 56).



GERIKO A

TYPE 18 A

Clôture de type claire voie

- Barreaudage vertical parlames PVC.
- Traverses haute et basse 120 x 28 mm avec moulures.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.

- Barreau rond $\varnothing$ 28 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



GERIKO A

TYPE 18 B

Clôture de type claire voie

- Barreaudage vertical 100 x 24 mm hélicoïdale.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.

- Coloris uniquement blanc.



**ALME**

TYPE 12

Clôture de type claire voie



- Barreaudage vertical par lames PVC 80 x 28 mm.
- Traverses haute et basse 80 x 80 mm.

- Poteau mortaisé 120 x 120 mm.
- Jeu sous clôture 80 mm.
- Hauteur : de 1000 mm.

- La clôture TYPE 12 ne peut être implantée comme barrière de sécurité ou garde-corps.
- Notre gamme de garde-corps est disponible sur simple demande auprès de nos services.

**CALETTO**

TYPE 07

Clôture de type claire



Voir détails et nuancier p5.

- Lisses horizontales 120 x 28 mm.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.

- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm.
- Jeu sous clôture 100 mm.
- Hauteurs standards : de 320, 540, 760 ou 980 mm (1 à 4 lisses).
- Hauteurs, intervalles et nombre de lisses modulables.

CLÔTURES PVC

Gamme PAVILLON

Profil PVC

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 56).



QUASTOR

TYPE 08

Clôture de type claire voie

- Lisses 80 x 80 mm losangées ou carrées.
- Pour les lisses losangées, poteaux à sceller uniquement.

- Poteau 120 x 120 mm.
- Jeu sous clôture 120 mm.
- Hauteurs standards : de 300, 500, 700 ou 900 mm (1 à 4 lisses).
- Hauteurs, intervalles et nombre de lisses modulables.



LISSES LOSANGÉES



LISSES CARRÉS

ECLIPSE A

TYPE 03 A


Clôture de type trompe l'oeil

- Barreaudage horizontal par lames PVC.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.

- Lisses 120 x 28 mm.
 - Poteau 120 x 120 mm.
 - Jeu sous clôture 30 mm.
 - Hauteur : de 510 à 1350 mm (4 à 11 lisses).
- Pour hauteur supérieure nous consulter.



Voir détails et nuancier p5.

**ECLIPSE B**

TYPE 03 B

- Lisses 100 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 430 à 1130 mm (4 à 11 lisses).

**ECLIPSE C**

TYPE 03 C

- Lisses 130 x 35 mm.
- Poteau 80 x 80 mm ou 120 x 120 mm.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 490 à 1260 mm (4 à 11 lisses).



CLÔTURES PVC

Gamme PAVILLON

Profil PVC

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 56).


Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm (blanc) - 1200 mm (chêne doré)

ULTIMATE

TYPE 16

Clôture de type trompe l'oeil

- Lisses 120 x 28 mm.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.
- Poteau 120 x 120 mm.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 480 à 1250 mm (4 à 11 lisses).



Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm (blanc) - 1200 mm (laqué et plaxé)

NASHVILLE

TYPE 20

Clôture de type trompe l'oeil

Voir détails et nuancier p5.

- Barreaudage horizontal par lames PVC 130 x 28 mm.
- Poteau 96 x 96 mm avec collerette basse.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 550 à 1460 mm (4 à 11 lames). Pour hauteur supérieure nous consulter.



RAMZES

TYPE 09

Clôture de type pleine

- Remplissage vertical panneau 300 x 24 mm.
- Traverses haute et basse : 120 x 28 mm avec moulures.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.




Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm (blanc) - 1200 mm (chêne doré)

VOLTAIRE A

TYPE 17 A

Clôture de type pleine

- Remplissage panneau PVC 300 x 24 mm.
- Finition grain d'orge rainuré horizontal.
- U de finition.
- Poteau 85 x 85 mm cloisonné avec collerette de fixation basse.
- Jeu sous clôture 25 mm.
- Hauteur : de 300 à 2100 mm.



Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm si HT < 1500 (blanc)
1200 mm si HT > 1500 (blanc)
1200 mm (chêne doré)

CLÔTURES PVC

Gamme PAVILLON

Profil PVC

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 56).



VOLTAIRE B

TYPE 17 B

Clôture de type pleine



- Remplissage panneau PVC 300 x 24 mm.
- Finition mouchette rainuré horizontal.
- U de finition.

- Poteau 96 x 96 mm avec colerette basse.
- Jeu sous clôture 25 mm.
- Hauteur : de 300 à 2100 mm.



VOLTAIRE D

TYPE 17 D

Clôture de type pleine

- Remplissage par panneau 150 x 24 mm.
- U de finition

- Poteau 96 x 96 mm cloisonné avec colerette basse.
- Jeu sous clôture 25 mm.
- Hauteur : de 450 à 1350 mm.

**PERSIMMON**

TYPE 21

Clôture de type pleine



- Lisses 100 x 20 mm.
- Plat alu 20 x 2 mm laqué centré dans le panneau.

- Poteau 96 x 96 mm cloisonné avec collerette basse.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 430 à 2030 mm (4 à 20 lisses).

**CAPITOL**

PARVUE

Clôture de type pleine

- Remplissage panneau 300 x 24 mm.
- Renfort métallique pour coloris chêne doré.
- Finition grain d'orge rainuré à l'horizontal.
- U de finition.

- Poteau cloisonné 85 x 85 mm.
- Jeu sous clôture 25 mm.
- Hauteur : de 1500 à 2100 mm.

- Coloris disponibles pour contour du hublot :



- Coloris disponibles pour le remplissage PMMA du hublot :



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle.

*Hublots en option



CLÔTURES PVC

Gamme PAVILLON

Cadre ALU Gainé

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 56).




VICTORIA

TYPE A05

Clôture de type claire voie

- Traverses ALU gainées.
- Barreaudage vertical par lames PVC 120 x 28 mm.
- Espace entre lame d'environ 70 à 80 mm.
- Embout pyramidal ou plat.

- Jeu sous clôture 30 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.

Forme standard :  Formes disponibles (avec plus value) : 



YAGO A

TYPE A06 A

Clôture de type claire voie

- Traverses ALU gainées.
- Espace entre lame d'environ 70 à 80 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.

- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Embout rond.
- Barreaudage 60 x 24 mm.

Forme standard :



Formes disponibles (avec plus value) :

**YAGO C**

TYPE A06 C

- Embout plat ou bombé.
- Barreaudage 70 x 24 mm.

**YAGO D**

TYPE A06 D

- Embout rond ou plat.
- Barreaudage 100 x 20 mm.

**YAGO E**

TYPE A06 E

- Embout plat.
- Barreaudage 80 x 28 mm.



CLÔTURES **PVC**

Gamme RÉSIDENCE

Pratique, esthétique et économique, le PVC a tout pour plaire. Facile d'entretien, insensible aux intempéries, c'est un matériau qui ne s'altère pas. Votre clôture PVC RÉSIDENCE saura habiller votre jardin avec élégance.


■ Gamme RÉSIDENCE..... p.25-31

CLÔTURES PVC

Gamme RÉSIDENCE

Cadre Inox Gainé

Tous nos modèles de la gamme RÉSIDENCE sont réalisables sur-mesure. Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 56).



JALISCO

TYPE 05 Clôture de type claire voie

- Traverses inox gainées.
- Barreaudage vertical par lames PVC 120 x 28 mm.
- Espace entre lame d'environ 50 mm.
- Embout pyramidal ou plat.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



Voir détails et nuancier p5.

Forme standard : ☐

Formes disponibles (avec plus value) : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



CLÔTURES PVC

Gamme RÉSIDENCE

Cadre Inox Gainé

Tous nos modèles de la gamme RÉSIDENCE sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 56).




LANDGRAF A

TYPE 06 A

Clôture de type claire voie

- Traverses inox gainées.
- Espace entre lame d'environ 30 à 50 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.

- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Embout rond.
- Barreaudage 60 x 24 mm.

Forme standard :  Formes disponibles (avec plus value) : 



LANDGRAF C

TYPE 06 C


- Embout plat ou bombé.
- Barreaudage 70 x 24 mm.



LANDGRAF D

TYPE 06 D

- Embout rond ou plat.
- Barreaudage 100 x 20 mm.



Voir détails et nuancier p5.



LANDGRAF E

TYPE 06 E

- Embout plat.
- Barreaudage 80 x 28 mm.



Voir détails et nuancier p5.

NITHARD A

TYPE 02 A

Clôture de type claire voie


- Traverses inox gainées.
- Lames d'extrémité 120 x 28 mm avec embouts doucines.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.

- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Embout rond.
- Barreaudage 60 x 24 mm.

Forme standard :



Formes disponibles (avec plus value) :

**NITHARD C**

TYPE 02 C

- Embout plat ou bombé.
- Barreaudage 70 x 24 mm.

**NITHARD D**


TYPE 02 D

- Embout rond ou plat.
- Barreaudage 100 x 20 mm.

**NITHARD E**

TYPE 02 E

- Embout plat.
- Barreaudage 80 x 28 mm.

**NITHARD F**

TYPE 02 F

- Embout rond ou plat.
- Barreaudage 120 x 28 mm.



CLÔTURES PVC

Gamme RÉSIDENCE

Cadre Inox Gainé

Tous nos modèles de la gamme RÉSIDENCE sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 56).

Dimension maxi entre poteaux :
1500 mm (blanc) - 1200 mm (laqué et chêne doré)




TRACERY

TYPE 13 Clôture de type claire voie

- Lisses horizontales 120 x 28 mm rectangle ou 160 x 28 rectangle en option.
- Espacement entre lames: 0 mm ou varie de 5 mm à 20 mm en fonction de la hauteur de la clôture.
- Finition latérale ou embout plat.
- Poteau inox 30 x 30 mm gainés de PVC 40 x 40 mm.
- Hauteur : de 4 à 8 lisses.

Voir détails et nuancier p5.




Dimension maxi entre poteaux : 1800 mm

PASTEUR

TYPE 04 Clôture de type pleine

- Remplissage panneau 300 x 24 mm rainuré finition grain d'orge.
- Traverses inox gainées.
- U de finition.
- Jeu sous clôture 10 mm.
- Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm mortaisé.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.

Forme standard : Formes disponibles (avec plus value) :




CLÔTURES PVC

Gamme RÉSIDENCE

Cadre Inox Intégré


Tous nos modèles de la gamme RÉSIDENCE sont réalisables sur-mesure. Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 56).



CHAMBERET

TYPE 59 Clôture de type pleine

- Traverses haute et basse 92 x 51 mm.
- Renfort inox 30 x 30 mm intégré aux traverses.
- Remplissage panneau vertical 300 x 24 mm finition grain d'orge.
- Poteau 85 x 85 mm.
- Jeu sous clôture 50 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



CLÔTURES PVC

Gamme RÉSIDENCE

Cadre Inox Intégré

Tous nos modèles de la gamme RÉSIDENCE sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 56).



HASTINGS A

TYPE 68 A

Clôture de type claire voie

- Traverses haute et basse 92 x 51 mm.
- Renfort inox 30 x 30 mm intégré aux traverses.
- Barreaudage vertical par lames PVC.

- Poteau 85 x 85 mm.
- Jeu sous clôture 50 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Barreau rond $\varnothing$ 28 mm.



HASTINGS B

TYPE 68 B

- Barreaudage 100 x 24 mm.
- Uniquement coloris blanc



ACHILL B

TYPE 58 B

Clôture de type claire voie

- Traverses haute et basse 92 x 51 mm.
- Renfort inox 30 x 30 mm intégré aux traverses.

- Barreaudage vertical par lames PVC 100 x 20 mm.
- Poteau 85 x 85 mm.
- Jeu sous clôture 50 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.

**ACHILL C**

TYPE 58 C

- Barreaudage vertical par lames PVC 60 x 20 mm.
- Poteau 85 x 85 mm.
- Jeu sous clôture 50 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.

**ACHILL D**

TYPE 58 D

- Barreaudage vertical par lames PVC 70 x 20 mm.
- Poteau 85 x 85 mm.
- Jeu sous clôture 50 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



CLÔTURES ALU CONTEMPORAIN

Gamme PAVILLON

La légèreté et la robustesse de l'aluminium alliées à notre savoir-faire nous ont permis d'élaborer et concevoir des profilés personnalisés.

Ces profils harmonieux donnent à nos gammes une ligne contemporaine en adéquation avec votre extérieur.

Avec 21 coloris standards, et l'ensemble des autres teintes réalisables, laissez libre cours à vos envies en bénéficiant des labels Qualilaquage, Qualimarine, Qualideco.

■ Gamme PAVILLON p.34-48





ALU CONTEMPORAIN

Gamme PAVILLON

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 58).



OZO

CL CT 24

Clôture de type claire voie

- Lisses horizontales 80 x 20 mm.
- Poteau 60 x 40 mm mortaisé (par défaut), 80 x 80 mm mortaisé ou 70 x 70 mm rainuré avec intercalaires.
- Hauteur : de 280 à 1180 mm (1 à 6 lisses). Pour hauteur supérieure nous consulter.



TOLARO

CL CT 09

Clôture de type trompe l'œil

- Lames horizontales 80 x 20 mm persiennée.
- Poteau 60 x 40 mm mortaisé (par défaut) ou 80 x 80 mm mortaisé.
- Hauteur : de 350 à 1550 mm (4 à 19 lisses). Pour hauteur supérieure nous consulter.
- Jeux sous clôture selon poteaux voir p 63.





CAMARA

CL CT 23 Clôture de type pleine

- Traverses haute et basse 40 x 40 mm + clips 20 mm.
- Remplissage vertical 130 x 20 mm.
- Poteau 60 x 40 mm mortaisé (par défaut) ou 80 x 80 mm mortaisé.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Jeux sous clôture selon poteaux voir p 63.



ALU CONTEMPORAIN

Gamme PAVILLON

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 58).



QUITO

CL CT 22

Clôture de type claire voie

- Traverses haute et basse 40 x 40 mm.
- Barreaudage vertical 80 x 20 mm.
- Espacement 80 mm.
- Poteau 60 x 40 mm mortaisé (par défaut) ou 80 x 80 mm mortaisé.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Jeux sous clôture selon poteaux voir p 63.



EVISA

CL CT 04

Clôture de type claire voie

- Traverses moulurées de 72 x 30 mm.
- Barreaudage vertical de 80 x 20 mm en applique.
- Embout composite noir ou alu laqué en option.
- Poteau 60 x 40 mm mortaisé (par défaut) ou 80 x 80 mm mortaisé.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Jeux sous clôture selon poteaux voir p 63.

Pour hauteur supérieure nous consulter.

Forme standard : ☐ Formes disponibles (avec plus value) : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



**COLORADO**

CL CT 25

Clôture de type trompe l'œil

- Lisses horizontales 105 x 20 mm trapézoïdale
- Poteau 60 x 40 mm mortaisé (par défaut), 80 x 80 mm mortaisé ou 70 x 70 mm rainuré avec intercalaires.

- Hauteur : de 335 à 1835 mm.
- Jeux sous clôture selon poteaux voir p 63.



Dimension maxi entre poteaux : 1500 mm

Poteau 70 x 70 mm rainuré avec intercalaires.



ALU CONTEMPORAIN

Gamme PAVILLON

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 58).



SERRENDA 130 A

CL CT 31 A Clôture de type pleine

- Remplissage par lames horizontales 130 x 20 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 299 à 1989 mm (2 à 15 lames).
- Clip de finition haut.
- Poteau 70 x 70 mm rainuré.
- Jeu sous clôture 30 mm.




SERRENDA 130 B

CL CT 31 B Clôture de type ajouré

- Remplissage par lames horizontales 130 x 20 mm.
- Tôle décorative de 250 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 589 à 2019 mm (2 à 13 lames).

NOUVEAU

+ plus de 30 tôles au choix
Voir pages 6-7



SERRENDA 130 C

CL CT 31 C Clôture de type pleine

- Remplissage par lames horizontales 130 x 20 mm.
- Profil intercalaire de 20 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 319 à 1969 mm (2 à 13 lames).

NOUVEAU




SERRENDA 130 D

CL CT 31 D Clôture de type ajouré

- Remplissage par lames horizontales 130 x 20 mm.
- Profil intercalaire de 20 mm.
- Tôle décorative de 250 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 589 à 1939 mm (2 à 11 lames).

NOUVEAU

+ plus de 30 tôles au choix
Voir pages 6-7





NOUVEAU

SERREND A 200 A

CL CT 32 A

Clôture de type pleine

- Remplissage par lames horizontales 200 x 20 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 439 à 2039 mm (2 à 10 lames).

- Jeu sous clôture 30 mm.
- Clip de finition haut.
- Poteau 70 x 70 mm rainuré.

Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm max si hauteur ≤ 1239 mm
1500 mm max si hauteur > 1239 mm

**SERREND A 200 B**


CL CT 32 B

Clôture de type ajouré

- Remplissage par lames horizontales 200 x 20 mm.
- Tôle décorative de 250 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 729 à 1929 mm (2 à 8 lames).
- Dimension maxi entre poteaux : - 2000 mm max si hauteur < 1129 mm
- 1500 mm max si hauteur > 1129 mm

+ plus de 30 tôles au choix

Voir pages 6-7

**SERREND A 200 C**

CL CT 32 C

Clôture de type pleine

- Remplissage par lames horizontales 200 x 20 mm.
- Profil intercalaire de 20 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 459 à 1999 mm (2 à 9 lames).
- Dimension maxi entre poteaux : - 2000 mm max si hauteur < 1119 mm
- 1500 mm max si hauteur > 1119 mm

**SERREND A 200 D**


CL CT 32 D

Clôture de type ajouré

- Remplissage par lames horizontales 200 x 20 mm.
- Profil intercalaire de 20 mm.
- Tôle décorative de 250 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 729 à 2049 mm (2 à 8 lames).
- Dimension maxi entre poteaux : - 2000 mm max si hauteur < 1169 mm
- 1500 mm max si hauteur > 1169 mm

+ plus de 30 tôles au choix

Voir pages 6-7



ALU CONTEMPORAIN

Gamme PAVILLON


Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 58).



SERRENDA 290 A CL CT 30 A Clôture de type pleine

- Remplissage par lames horizontales 290 x 20 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 299 à 1989 mm (1 à 7 lames).
- Clip de finition haut.
- Poteau 70 x 70 mm rainuré.
- Jeu sous clôture 30 mm.

Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm max si hauteur < 1199 mm
1500 mm max si hauteur > 1199 mm




SERRENDA 290 B CL CT 30 B Clôture de type ajouré

- Remplissage par lames horizontales 290 x 20 mm.
- Tôle décorative de 250 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 909 à 2069 mm (2 à 6 lames).



+ plus de 30 tôles au choix
Voir pages 6-7



SERRENDA 290 C CL CT 30 C Clôture de type pleine

- Remplissage par lames horizontales 290 x 20 mm.
- Profil intercalaire de 20 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 329 à 2189 mm (1 à 7 lames).




SERRENDA 290 D CL CT 31 D Clôture de type ajouré

- Remplissage par lames horizontales 290 x 20 mm.
- Profil intercalaire de 20 mm.
- Tôle décorative de 250 mm.
- Hauteur en fonction du nombre de lames : de 589 à 1939 mm (2 à 11 lames).



+ plus de 30 tôles au choix
Voir pages 6-7



NOUVEAU

Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm pour poteaux 80 x 80
1500 mm pour poteaux 70 x 70

OURASI

CL CT 33

Clôture de type pleine

- Remplissage par lames horizontales 200 x 20 mm.
- Hauteur : de 500 à 1800 mm.
- Traverses 95 x 35 mm.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé (par défaut) ou 70 x 70 mm.
- Jeu sous clôture 30 mm.

OURASI XL / Traverses de 120 x 42 mm

ALU CONTEMPORAIN

Gamme PAVILLON

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 58).



Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm

VEZZANI

CL CT 01

Clôture de type claire voie

- Lisses horizontales de 120 x 42 mm ou 95 x 35 mm.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.

- Hauteur : de 500 à 1200 mm (1 à 5 lisses).
- Hauteurs, intervalles (min 20 mm) et nombres de lisses modulables.
Pour hauteur supérieure nous consulter.



Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm

TAVACO

CL CT 08

Clôture de type claire voie

- Traverses haute et basse de 95 x 35 mm.
- Barreaudage vertical par lames de 80 x 20 mm.

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.

TAVACO XL / Traverses de 120 x 42 mm

**COZZANO**

CL CT 07

Clôture de type pleine

- Traverses haute et basse de 95 x 35 mm.
- Remplissage par lames verticales 130 x 20 mm ou horizontale.
- Remplissage lame fougère, en plus value.

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé (par défaut).
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm. Pour hauteur supérieure nous consulter.



Structure avec poteau 70 x 70 mm
(U de 25 x 25 mm)

COZZANO XL / Traverses de 120 x 42 mm**AMADOR**

CL CT 29

Clôture de type claire voie

- Traverses de 40 x 40 mm.
- Barreaudage vertical en applique par tubes de $\varnothing$ 20 mm et d'épaisseur 2 mm + embouts composites noirs.

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1600 mm. Pour hauteur supérieure nous consulter.

ALU CONTEMPORAIN

Gamme PAVILLON

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 58).

Dimension maxi entre poteaux : 2500 mm


CARDONO

CL CT 26

Clôture de type pleine

- Traverses moulurées haute et basse 95 x 35 mm + clip.
- Profils 40 x 20 mm verticaux.
- Remplissage 130 x 20 mm trapézoïdale horizontal avec ajours.

- Profil central 80 x 20 mm + U 25 x 25 (tous les 1500 mm).
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Pour hauteur supérieure nous consulter.



CARDONO XL / Traverses de 120 x 42 mm

Dimension maxi entre poteaux : 2500 mm



TIMERO

CL CT 20

Clôture de type pleine

- Traverses moulurées haute et basse 95 x 35 mm + clip.
- Profil central 80 x 20 mm (tous les 1000 mm) et d'extrémité 40 x 20 mm.
- Remplissage persienné 100 x 8 mm horizontal sans ajours.

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Pour hauteur supérieure nous consulter.



TIMERO XL / Traverses de 120 x 42 mm

Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm (poteaux 80 x 80 mm)
1500 mm (poteaux 70 x 70 mm)

NALLA

CL CT 14

Clôture de type pleine

- Traverses moulurées haute et basse 95 x 35 mm + clip.
- Profils 40 x 20 mm + U 25 x 25 mm.
- Remplissage lisse panneau sandwich 20 mm + 2 profils horizontaux U 25 x 25 mm silver.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé (par défaut) ou 70 x 70 mm rainuré.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm. Pour hauteur supérieure nous consulter.



Structure avec poteau 70 x 70 mm
(U de 25 x 25 mm)

NALLA XL / Traverses de 120 x 42 mm

Personnalisez votre clôture

3 choix de lames

Lames horizontales 130 mm



Lames horizontales 200 mm (option)



Lames horizontales 290 mm (option)

Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm (poteaux 80 x 80 mm)
1500 mm (poteaux 70 x 70 mm)

**OKAPIA**

CL CT 18

Clôture de type pleine

- Traverses haute et basse 95 x 35 mm.
- Profils 40 x 20 mm + U 25 x 25 mm.
- Remplissage par lames horizontales 130 x 20 mm et profils 20 x 20 mm silver.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé (par défaut) ou 70 x 70 mm rainuré.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm. Pour hauteur supérieure nous consulter.



Structure avec poteau 70 x 70 mm
(U de 25 x 25 mm)

OKAPIA XL / Traverses de 120 x 42 mm

ALU CONTEMPORAIN

Gamme PAVILLON

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 58).

Personnalisez
votre clôture

3 configurations possibles




6 choix de lames



Lames
verticales
130 mm




Lames
horizontales
130 mm



Lames verticales
200 mm
(option)



Lames horizontales
200 mm
(option)




Lames verticales
290 mm
(option)



Lames horizontales
290 mm
(option)

+ plus de 30 tôles au choix

Voir pages 6-7



GINKO

CL CT 12

Clôture de type découpe


- Remplissage horizontal 130 x 20 mm + remplissage décoratif vertical.
- Traverse 95 x 35 mm et montant 80 x 20 mm.
- Profils 40 x 20 mm + U 25 x 25 mm avec profil 20 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm. Pour hauteur supérieure nous consulter.

Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm

GINKO XL / Traverses de 120 x 42 mm

Personnalisez
votre clôture

3 choix de lames



Lames
horizontales
130 mm




Lames horizontales
200 mm
(option)



Lames
horizontales
290 mm
(option)

+ plus de 30 tôles au choix

Voir pages 6-7



LUCHA

CL CT 15

Clôture de type claire voie

- Traverses haute et basse 95 x 35 mm.
- Profils 40 x 20 mm + U 25 x 25 mm.
- Remplissage horizontal 130 x 20 mm et barreaudage horizontal 80 x 20 mm ou tôle décorative.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm. Pour hauteur supérieure nous consulter.

Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm

LUCHA XL / Traverses de 120 x 42 mm

**VARIOS**


CL CT 27

Clôture de type découpe

- Traverses haute et basse 95 x 35 mm + clip.
- Remplissage tôle décorative avec poinçonnage et découpe laser.

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé (par défaut) ou 70 x 70 mm rainuré.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.

Pour hauteur supérieure nous consulter.



Structure avec poteau 70 x 70 mm
(U 25 x 25 + joint périphérique)

VARIOS XL / Traverses de 120 x 42 mm + joint

Personnalisez
votre clôture avec
nos différentes toles
décoratives.

Ci-dessous, quelques exemples de personnalisation du clôture VARIOS avec notre gamme de TÔLES, voir p.6-7



Tôle DOLMEN




Tôle ÉPIS




Tôle COURBE




Tôle VILLE



Tôle BULLE DE SAVON



Tôle ORGANIC



Tôle TRESSÉ



Tôle OBLONG EN QUINCONCE



Tôle BULLE

ALU CONTEMPORAIN

Gamme PAVILLON

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 58).




Photo de réalisation VARIOS

CL CT 27

Clôture de type découpe

- Clôture coloris bleu canon satiné.
- Remplissage tôle découpe laser avec motif Hylas.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.



Dimension maxi entre poteaux : 2500 mm (poteaux 80 x 80 mm)

VANGO

CL CT 21

Clôture de type pleine

- Traverses haute et basse 95 x 35 mm + clip.
- Profils verticaux 40 x 20 mm + U 25 x 25 mm.
- Remplissage horizontal 290 x 20 mm.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm. Pour hauteur supérieure nous consulter.



Structure avec poteau 70 x 70 mm (U de 25 x 25 mm)

VANGO XL / Traverses de 120 x 42 mm

CLÔTURE ALU CONTEMPORAIN

Gamme RÉSIDENCE

L'aluminium est le matériau idéal pour répondre à vos projets d'aménagement extérieur.

Nos profils harmonieux donnent à notre gamme RÉSIDENCE une ligne élégante et contemporaine en adéquation avec vos goûts personnels.

Avec 21 coloris standards, et l'ensemble des autres teintes réalisables, laissez libre cours à vos envies en bénéficiant des labels Qualilaquage, Qualimarine, Qualideco.

■ Gamme RÉSIDENCE.....	p.50-53
------------------------	---------

ALU CONTEMPORAIN

Gamme RÉSIDENCE

Tous nos modèles de la gamme RÉSIDENCE sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 58).



PRECIOSO A

CL CT 16 A

Clôture de type découpe


- Traverses haute et basse 110 x 42 mm.
- Traverse vertical 60 x 32 mm + U 25 mm.
- Profils 60 x 32 mm + support de tôle 25 x 32 mm + parclose.
- Remplissage tôle de 3 mm décorative verticale avec découpe laser.
- Remplissage 130 x 20 mm horizontal.

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Pour hauteur supérieure nous consulter.



PRECIOSO C

CL CT 16 C



PRECIOSO E

CL CT 16 E





PRECIOSO B

CL CT 16 B

Clôture de type découpe

- Traverses haute et basse 110 x 42 mm.
- Traverse vertical 60 x 32 mm + U 25 mm.
- Profils 60 x 32 mm + support de tôle 25 x 32 mm + parclose.
- Remplissage tôle de 3 mm décorative verticale avec découpe laser.
- Remplissage 130 x 20 mm horizontal.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Pour hauteur supérieure nous consulter.



PRECIOSO D

CL CT 16 D

Clôture de type découpe

- Traverses haute et basse 110 x 42 mm.
- Traverse vertical 60 x 32 mm + U 25 mm.
- Profils 60 x 32 mm + support de tôle 25 x 32 mm + parclose.
- Remplissage tôle de 3 mm décorative verticale avec découpe laser.
- Remplissage 130 x 20 mm horizontal.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Pour hauteur supérieure nous consulter.



ALU CONTEMPORAIN

Gamme RÉSIDENCE

Tous nos modèles de la gamme RÉSIDENCE sont réalisables sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 58).




DORINO F

CL CT 17 F

Clôture de type découpe

- Traverses haute et basse 110 x 42 mm + parclose.
- Profils 60 x 32 mm + support de tôle 25 x 32 mm + parclose.
- Remplissage tôle de 3 mm décorative avec découpe laser.

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé (par défaut) ou 70 x 70 mm rainuré.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm. Pour hauteur supérieure nous consulter.



Structure avec poteau 70 x 70 mm
(U 25 x 25 + joint périphérique)



DORINO G

CL CT 17 G

Clôture de type découpe

- Traverses haute et basse 110 x 42 mm + parclose.
- Profils 60 x 32 mm + support de tôle 25 x 32 mm + parclose.
- Remplissage tôle de 3 mm décorative avec découpe laser.

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé (par défaut) ou 70 x 70 mm rainuré.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm. Pour hauteur supérieure nous consulter.



Structure avec poteau 70 x 70 mm
(U 25 x 25 + joint périphérique)

BELLAGIO A

CL CT 28 A

Clôture de type découpe

- Traverse basse 110 x 42 mm + parclose.
- Traverse applique 80 x 20 mm.
- Remplissage tôle de 3 mm décorative avec découpe laser.

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.

**BELLAGIO B**

CL CT 28 B

Clôture de type découpe

- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.

CLÔTURE ALU CLASSIQUE

Le style caractéristique des clôtures d'autrefois associé à la légèreté et la modernité de l'aluminium, nous ont permis de concevoir une collection variée et personnalisable.

Notre process de fabrication allie un savoir-faire artisanal et une technologie de pointe. Toutes nos clôtures sont soudées, meulées, ébavurées puis thermolaquées et bénéficient des labels Qualilaquage et Qualimarine.

■ Gamme RÉSIDENCE p.56-57





ALU CLASSIQUE

Gamme RÉSIDENCE

Tous nos modèles de la gamme RÉSIDENCE sont réalisables sur-mesure. Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 60).



PHALARIS

CL CS 01

Clôture de type claire voie

- Barreaudage vertical par tubes de $\varnothing$ 20 mm et d'épaisseur 2 mm.
- Traverses mortaisées de 40 x 40 mm.

- Poteau 80 x 80 mm ou poteau 60 x 40 mm (par défaut).
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



PILATUS

CL CS 02

Clôture de type claire voie

- Barreaudage vertical par tubes de $\varnothing$ 20 mm et d'épaisseur 2 mm.
- Traverses mortaisées de 40 x 40 mm.
- Anneau standard bas $\varnothing$ 100 mm.

- Poteau 80 x 80 mm ou poteau 60 x 40 mm (par défaut).
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Festonnage à partir de 700 mm hauteur posée.

**GODOLPHIN**

CL CS 03

Clôture de type claire voie

- Barreaudage vertical par tubes de $\varnothing$ 20 mm et d'épaisseur 2 mm.
- Traverses mortaisées de 40 x 40 mm.
- Anneau standard haut $\varnothing$ 100 mm.

- Poteau 80 x 80 mm ou poteau 60 x 40 mm (par défaut).
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Festonnage à partir de 700 mm hauteur posée.

**LATTERY**

CL CS 04

Clôture de type claire voie

- Barreaudage vertical par tubes de $\varnothing$ 20 mm et d'épaisseur 2 mm.
- Traverses mortaisées de 40 x 40 mm.
- Anneau standard haut $\varnothing$ 100 mm.

- Poteau 80 x 80 mm ou poteau 60 x 40 mm (par défaut).
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.
- Festonnage à partir de 900 mm hauteur posée.

LE CAHIER TECHNIQUE

■ Clôtures PVC

Détails techniques & avantagesp.60

Fixation de poteaux & de la tramep.61

■ Clôtures ALU CONTEMPORAIN

Détails techniques & avantagesp.62

Fixation de poteaux & de la tramep.63

■ Clôtures ALU CLASSIQUE

Détails techniques & avantagesp.64-65






LE CAHIER TECHNIQUE

CLÔTURES PVC

Détails techniques


GAMME PAVILLON

Profil PVC




GAMME PAVILLON

Cadre ALU Gainé




GAMME RÉSIDENCE

Cadre Inox Gainé



GAMME RÉSIDENCE

Cadre Inox Intégré



FIXATION DES POTEAUX et de la trame

•Poteaux mortaisés



80x80 mm

- Fixation possible par :
 - scellement par béton avec fer à béton (non fourni)
 - avec crapaudine + béton
 - scellement simple + béton

BLANC

CHÊNE DORÉ



Voir détails et nuancier p5.



120x120 mm

- Fixation possible par :
 - scellement par béton avec fer à béton (non fourni)
 - avec crapaudine + béton
 - scellement simple + béton

BLANC

CHÊNE DORÉ



Voir détails et nuancier p5.

•Poteaux rainurés



85x85 mm

- Fixation possible par :
 - scellement par béton avec renfort galva 40 x 40 mm
 - sur platine (à visser)
 - scellement simple + béton
 - demi poteau (à visser en façade)

BLANC

CHÊNE DORÉ



Voir détails et nuancier p5.



96x96 mm

Uniquement pour clôtures
TYPE 17 B, TYPE 17D, TYPE 20 et TYPE 21 (Gamme Pavillon Profil PVC)

- Fixation possible par :
 - scellement par béton avec renfort galva 40 x 40 mm
 - sur platine (à visser)
 - scellement simple + béton
 - demi poteau (à visser en façade)

BLANC

CHÊNE DORÉ

GRIS 7016
SABLE*



Voir détails et nuancier p5.

*Coloris uniquement disponible avec la clôture TYPE 17D.

•Fixes lisses (à visser)



40x40 mm

- Fixation simple et rapide de la clôture sur un mur existant ou des poteaux.
- Clip de finition.

BLANC

CHÊNE DORÉ



120x28 mm

- Fixation simple et rapide de la clôture sur un mur existant ou des poteaux.
- Clip de finition.

BLANC

CHÊNE DORÉ



40x40 mm
pour clôture TYPE 04

- Fixation simple et rapide d'une clôture avec des traverses gainées sur un mur existant ou des poteaux.

BLANC

NOIR

•Encastrement




- Poteau usiné permettant l'encastrement du tube inox ou de la traverse.

Poteau (mm)	80 x 80	85 x 85	120 x 120
Tube Inox / Alu	35 mm	15 mm	35 mm
Traverse PVC	35 mm	15 mm	30 mm


GAMME PAVILLON

Assemblage mécanique




GAMME RÉSIDENCE

Assemblage mécanique




•Poteaux 60x40 mm



- Fixation possible par :
 - scellement simple + béton
 - sur platine (à visser) avec jeux sous clôture de 55 mm non modifiable

•Poteaux 70x70 mm

- Fixation possible par :
 - scellement simple + béton
 - scellement par béton avec renfort inox 30 x 30 mm
 - sur platine
- Jeux sous clôture de 30 mm
(sauf Colorado 12 mm à sceller et 17 mm à platine)




•Poteaux 80x80 mm




- Fixation possible par :
 - scellement simple + béton
 - scellement par béton avec fer à béton (non fourni)
 - sur platine (à visser)
- Jeux sous clôture de 30 mm

Cache platine
- Fixation jusqu'à 30°




•Encastrement

- Maçonnerie par scellement :




- Poteau Aluminium par encastrement :



- Poteaux 80 x 80 : 35 mm
- Poteaux 60 x 40 : 15 mm

•Fixes lisses (à visser)

- Fixation prévue pour une pose de la clôture sur un mur ou pilier existant
(sauf clôture OZO - CL CT 24)




•Plat de fixation (à visser)




- Plat en Aluminium de largeur de 80 mm et d'épaisseur 5 mm.

GAMME RÉSIDENCE

Assemblage mécanique



Finition haute




•Poteaux 60x40 mm




- Fixation possible par :
 - scellement simple + béton
 - sur platine (à visser) avec jeux sous clôture de 55 mm non modifiable

•Encastrement

• Maçonnerie :



• Poteau Aluminium :




•Fixe lisse 40x40 mm (à visser)

- Fixation prévue pour une pose de la clôture sur un mur ou poteau existant




•Poteaux 80x80 mm



- Fixation possible par :
 - scellement simple + béton
 - scellement par béton avec fer à béton (non fourni)
 - sur platine (à visser)

- Jeux sous clôture de 30 mm

Cache platine
- Fixation jusqu'à 30°



•Plat de fixation (à visser)

- Plat en Aluminium de largeur de 80 mm et d'épaisseur 5 mm.





Les produits DC Design & Conception

Des entreprises dynamiques et novatrices

DC Design & Conception c'est :

- une entreprise familiale comprenant les besoins de ses clients
- une offre de produits de qualité
- un suivi personnalisé partout en France
- la volonté de proposer des produits toujours plus novateurs


Notre garantie qualité

La confiance de nos clients nous engage à concevoir des produits de qualité. Du bureau d'étude au transport en passant par la production, tous nos services collaborent dans une dynamique d'amélioration continue, avec un seul objectif : la satisfaction de l'utilisateur final. Nos produits disposent de nombreux labels : Qualilaquage, Qualimarine et Qualideco pour l'aluminium, et le PVC utilisé est certifié sans plomb.

www.dc-designconception.fr

DC s'engage

Partenaire de l'association
1 maillot pour la vie.




PORTAILS & CLÔTURES


Créateur d'envies !




Un partenaire FABRICANT pour tous vos PROJETS



PORTES DE GARAGE



VOLETS



GARDE-CORPS

Cachet distributeur

